

PENTA

PRESERVANTE PARA MADERA



Uso

Es un preservante utilizado en el tratamiento de maderas para construcción de corrales, postes y otros que no estén en contacto con seres humanos. Para el tratamiento de maderas residenciales use XILOCROMO o XILOBOR.

Aplicación

La madera debe de estar sin acabados y seca a menos del 30% de contenido de humedad, libre de polvo, grasa u otro producto extraño a ella. Aplique 2 manos esperando entre cada una por lo menos 6 horas, o por inmersión de 2 horas; luego dejar secar para manipularla. Este producto es muy inflamable, y con desprendimiento de gases, por lo que debe de asegurarse que no haya ninguna fuente de ignición cercana y que el lugar esté ventilado.

Presentación

Listo para usar: envases metálicos de 1 Litro, 1 Galón y envase plástico de 19 Litros.

Concentrado: envases plásticos de 1 Litro, 1 Galón y 19 Litros.

Precauciones

Producto inflamable. Almacene en recipientes cerrados y lugares frescos. Use guantes y mascarilla durante su manipulación. En caso de derrames recoja con aserrín, barro o material orgánico.

Composición

Fenoles, derivados bencénicos, hidrocarburos y solventes orgánicos.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Si hay contacto con la piel y los ojos lávese con abundante agua por al menos 15 minutos. Si tiene sensación de asfixia trasládese a un lugar ventilado. En todos los casos busque ayuda médica.

En caso de intoxicación lleve el paciente al médico. O llame a los teléfonos de emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028, Bomberos: 1118, Emergencias 911.

Registro M.S.P

2101-P-350

